

# Ladungssicherung >>

Zurrgurte

Abdecknetze

Rundschlingen

Hebebänder



**HM** Müllner  
WERKZEUGE

ihr Fachhändler

# Das blaue Prüfschild

**HM Müller**  
WERKZEUGE

LC = 25 kN    SN 32012086  
 L<sub>GF</sub> = 0,5 m    Modell: R207S  
 L<sub>GL</sub> = 7,5 m    Datum 7/2014  
 EN 12195-2    PES

Herbert Müller Werkzeuggroßhandel GmbH  
Nordstraße 3, A-5301 Eugendorf

**HM Müller**  
WERKZEUGE

Herbert Müller Werkzeuggroßhandel GmbH  
Nordstraße 3, A-5301 Eugendorf

**LC = 25 kN**

STF : 300 daN  
 SHF : 50 daN  
 L<sub>GF</sub> : 0,5 m  
 L<sub>GL</sub> : 7,5 m  
 SN: 3201208  
 Modell: R207S  
 Datum: 7/2014

← 25 kN      ↓ 50 kN ↓

Darf nicht zum Heben verwendet werden!  
Verlängerung < 7%  
Not for lifting, only for lashing! Elongation < 7%  
Ne pas lever uniquement armé! Allongement < 7%  
Non sollevare, ma legare correttamente! Allungamento < 7%

**EN 12195-2    PES**



9 002488 089691

Verwendet ab:

|      |      |      |      |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------|------|------|------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   |   |   |   |   |    |    |    |

= eingnähter Teil  
des Prüfschildes

## Pflichtangaben:

Erzeuger / Importeur

### LC > Lashing Capacity (Zulässige Zugkraft)

zulässige Zugkraft bei Verwendung im geraden Zug bzw. bei Umreifung für die der Gurt bei normaler Nutzung ausgelegt ist

### STF > Standard Tension Force (Normale Spannkraft)

maximale Gurtspannung oder: die verbleibende Kraft, nachdem der Griff eines Spannelementes mit 50 daN angezogen und danach losgelassen wurde

### SHF > Standard Hand Force (Normale Handkraft)

der Hebel darf maximal mit dieser Kraft gezogen werden

### LGL > Länge Losende


### LGF > Länge Festende

### SN > Seriennummer

### Modell > Art.-Nr.

### Datum > Herstellungsdatum

### zulässige Zugkraft bei Verwendung



### EN12195-2 > Prüfungsnorm für industriell einsetzbare Zurrgurte

### PES > Polyester-Bandmaterial

flexibel, leicht, geringe Abnutzung, geringe Kälteempfindlichkeit  
UV-beständig, Dehnung ca. 7 %

Verwendet ab > \*Datumsregister für Vermerk ab Verwendung  
(\*kein Ablaufdatum! Gurte sind unbeschädigt unbegrenzt verwendbar)

## Zurrgurt mit Druck-/Kurzhebelratsche

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband

**5 m**

LG 5 m | LC 15 kN

Bandbreite 27 mm, 1-teilig

 1500 daN

Art.-Nr. R200S **7,15 €**

**5 m**

LGL 4,70 m | LGF 0,30 m | LC 7,5 kN

Bandbreite 27 mm, 2-teilig  
mit Spitzhaken

 750 daN

 1500 daN

Art.-Nr. R201S **8,25 €**

**5 m**

LG 5 m | LC 20 kN

Bandbreite 38 mm, 1-teilig

 2000 daN

Art.-Nr. R205S **9,15 €**

**6 m**

LGL 5,50 m | LGF 0,50 m | LC 10 kN

Bandbreite 38 mm, 2-teilig  
mit Spitzhaken

 1000 daN

 2000 daN

Art.-Nr. R206S **12,65 €**

**10 m**

LG 10 m | LC 40 kN

Bandbreite 50 mm, 1-teilig

 4000 daN

Art.-Nr. R202S-10E **16,45 €**



## Zurrgurt mit Druck-/Kurzhebelratsche

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband

### 8 und 12 m

LGL 7,50/11,50 m | LGF 0,50 m | LC 20 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Spitzhaken

↔ 2000 daN

↕ 4000 daN

8 m Art.-Nr. R202S **16,50 €**

12 m Art.-Nr. R202S-12 **20,85 €**



### 8 m

LGL 7,50 m | LGF 0,50 m | LC 20 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Spitz-Sicherungshaken

↔ 2000 daN

↕ 4000 daN

Art.-Nr. R302S **17,95 €**



### 8 m

LGL 7,50 m | LGF 0,50 m | LC 20 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Karabinerhaken

↔ 2000 daN

↕ 4000 daN

Art.-Nr. R203K **23,95 €**



### 8 m

LGL 7,50 m | LGF 0,50 m | LC 25 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Klauenhaken

↔ 2500 daN

↕ 5000 daN

Art.-Nr. R207K **19,95 €**



Ladungssicherung >>

## Zurrurt mit Druck-/Kurzhebelratsche

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband

**8 m**

LGL 7,50 m | LGF 0,50 m | LC 25 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Spitzhaken

↔ 2500 daN

⌋ 5000 daN

Art.-Nr. R207S **19,75 €**



## Zurrurt mit Zug-/Langhebelratsche

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband

**8 m**

LGL 7,50 m | LGF 0,50 m | LC 25 kN  
Bandbreite 50 mm, 2-teilig  
mit Spitzhaken

↔ 2500 daN

⌋ 5000 daN

Art.-Nr. R208S **24,95 €**



## Abdecknetze

für Anhänger und Pritschen, multifiles Polypropylen, UV-stabilisiert  
gewebte Ausführung, hohe Reißfestigkeit, Gummi-Spannleine 6 mm

Artikel AN1525: Materialstärke 1,8 mm Maschenweite 30x30 mm

Artikel AN2030-AN3040: Materialstärke 3,0 mm Maschenweite 45x45 mm

Netzgröße

1,5x2,5 m Art.-Nr. AN1525 **27,95 €**

2,0x3,0 m Art.-Nr. AN2030 **39,95 €**

2,5x3,5 m Art.-Nr. AN2535 **55,95 €**

3,0x3,5 m Art.-Nr. AN3035 **65,95 €**

3,0x4,0 m Art.-Nr. AN3040 **76,95 €**



**Ladungssicherung** >>

## Zurrurt mit Druckratsche und Aufrollautomatik

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband

### 4 m

LGL 3,65 m | LGF 0,35 m | LC 2,5 kN  
Bandbreite 25 mm  
mit plastifiziertem S-Stahlhaken  
geschlossene Gurttrommel aus Kunststoff  
automatische und manuelle Gurtaufrollung

↔ 250 daN

⌞ 500 daN

Art.-Nr. R3014A **12,45 €**

### 3,5 m

LGL 3,20 m | LGF 0,30 m | LC 3,2 kN  
Bandbreite 25 mm  
mit plastifiziertem S-Stahlhaken

↔ 320 daN

⌞ 640 daN

Art.-Nr. R4035A **13,45 €**

### 4 m

LGL 3,65 m | LGF 0,35 m | LC 7,5 kN  
Bandbreite 50 mm  
mit Spitzhaken

↔ 750 daN

⌞ 1500 daN

Art.-Nr. R4040A **26,95 €**

## Zurrurt mit Klemmschloss

Ausführung nach EN-12195-2, PES-Gurtband, mit Schutzplatte

### 2 und 4 m

LG 2/4 m | LC 2 kN  
Bandbreite 25 mm, 1-teilig

↻ 200 daN

2 m Art.-Nr. SD2G **3,45 €**

4 m Art.-Nr. SD4G **3,95 €**



## Rundschlingen nach EN 1492-2

doppelt gewebter Schlauchmantel, Kern aus Polyestergera, keine Froststarre Polyestergera gegen Einreißen des Mantels, Farbcodierung nach Norm Tragfähigkeit (WLL Working Load Limit) aufgedruckt

### WLL 1t

Nutzlänge | Umfang

- 1 | 2 m Art.-Nr. RS1T-1 **4,75 €**
- 1,5 | 3 m Art.-Nr. RS1T-1.5 **7,40 €**
- 2 | 4 m Art.-Nr. RS1T-2 **9,50 €**

|                                      |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| Tragfähigkeit (WLL) bei Anschlagart: |          |           |  |
| direkt                               | umgelegt | geschnürt |  |
| 1 t                                  | 2 t      | 0,8 t     |  |



### WLL 2 t

Nutzlänge | Umfang

- 1 | 2 m Art.-Nr. RS2T-1 **7,05 €**
- 2 | 4 m Art.-Nr. RS2T-2 **12,25 €**
- 3 | 6 m Art.-Nr. RS2T-3 **16,85 €**

|                                      |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| Tragfähigkeit (WLL) bei Anschlagart: |          |           |  |
| direkt                               | umgelegt | geschnürt |  |
| 2 t                                  | 4 t      | 1,6 t     |  |



### WLL 3 t

Nutzlänge | Umfang

- 1,5 | 3 m Art.-Nr. RS3T-1.5 **12,20 €**
- 2 | 4 m Art.-Nr. RS3T-2 **15,55 €**
- 3 | 6 m Art.-Nr. RS3T-3 **22,75 €**

|                                      |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| Tragfähigkeit (WLL) bei Anschlagart: |          |           |  |
| direkt                               | umgelegt | geschnürt |  |
| 3 t                                  | 6 t      | 2,4 t     |  |



### WLL 4 t

Nutzlänge | Umfang

- 3 | 6 m Art.-Nr. RS4T-3 **28,55 €**
- 4 | 8 m Art.-Nr. RS4T-4 **37,25 €**

|                                      |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| Tragfähigkeit (WLL) bei Anschlagart: |          |           |  |
| direkt                               | umgelegt | geschnürt |  |
| 4 t                                  | 8 t      | 3,2 t     |  |



## Hebebänder nach EN 1492-1

Gurtband 2-lagig, Polyestergewebe, Schlaufe verstärkt, geringes Eigengewicht  
keine Froststarre, Farbcodierung der Tragfähigkeit nach Norm  
Tragfähigkeit (WLL Working Load Limit) aufgedruckt

### WLL 1 t

Bandbreite 30 mm

Länge **2 m** Art.-Nr. HB1T-2 **5,60 €**

Länge **4 m** Art.-Nr. HB1T-4 **9,95 €**

Tragfähigkeit (WWL) bei Anschlagart:

direkt (100 %)  umgelegt (200 %)  geschnürt (80 %) 

**1 t**      **2 t**      **0,8 t**



### WLL 2 t

Bandbreite 60 mm

Länge **2 m** Art.-Nr. HB2T-2 **10,95 €**

Länge **4 m** Art.-Nr. HB2T-4 **18,55 €**

Länge **6 m** Art.-Nr. HB2T-6 **26,75 €**

Tragfähigkeit (WWL) bei Anschlagart:

direkt (100 %)  umgelegt (200 %)  geschnürt (80 %) 

**2 t**      **4 t**      **1,6 t**



### WLL 3 t

Bandbreite 90 mm

Länge **4 m** Art.-Nr. HB3T-4 **28,75 €**

Länge **6 m** Art.-Nr. HB3T-6 **38,25 €**

Tragfähigkeit (WWL) bei Anschlagart:

direkt (100 %)  umgelegt (200 %)  geschnürt (80 %) 

**3 t**      **6 t**      **2,4 t**

